

KB3.0

产品特点 Product Features



- 采用科步“发明专利”“卷扬双速”，吊钩上升速度最快可达40.8m/min，卷扬容量大，单绳扬程100米。
- 行走双速，比例遥控行走，可远距离操作 (KB3.0A)。
- 比例遥控器，可遥控和手动操作，不使用遥控器时，可手动操作。
- 5节臂设计，使用科步专利双联油缸，吊臂伸展更长，收缩更短，机身长度2980mm,宽度800mm,可进入货梯或室内。
- 配备380V动力电，发动机+电机双动力系统，可拖线行走。
- 遥控器可单独或同时控制四个支腿，实现一键调平，效率更高 (KB3.0A)。
- 采用科步专利技术支腿接地检测传感器，防止翻车。
- 比例电磁阀，渐进动作，定位精准。
- 行走支腿吊臂互锁，安全性更高。
- 可配备吊篮，可高空作业，实现一机两用。
- 运输方便，支腿支起车体，轻卡车厢可从下面穿过。
- 可配置拓展接口，连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置)，实现施工全域安防管控，精准预判并定位各类安全风险。

配置功能

Configuration Features

比例遥控器	一键调平	力矩限制	防倾斜保护	吊重自动切换
支腿传感器	报警装置	紧急停止	一键收钩	支腿位置检测
三方互锁装置	行走双速	运输叉车孔	三圈报警	到位检测
卷扬双速	数据记录	报警记录	电子围栏	



选配功能

Optional configuration



3吨履带式蜘蛛吊机

(汽油机、柴油机、电池、380V动力)

产品参数

型号	KB3.0A	KB3.0B	KB3.0E
型 式	柴油机+电机	汽油机+电机	蓄电池组+电机
规 格	2.95T×1.3m	2.95T×1.3m	2.95T×1.3m
最大作业半径	8.25m×0.15T	8.25m×0.15T	8.25m×0.15T
最大地上扬程	9.2m	9.2m	9.2m
整车尺寸	2980mm×800mm×1700mm	2980mm×800mm×1700mm	2980mm×800mm×1700mm
整车重量	2450kg	2300kg	2500kg

