

GS18



配置功能

Configuration Features

比例遥控器	一键调平	防倾斜保护
支腿传感器	报警装置	紧急停止
三方互锁装置	行走双速	运输叉车孔
三套动力系统	行走机构扩展	

选配功能

Optional configuration



产品特点

Product Features

- 行走采用双速液压减速机实现，提高作业效率。
- 自动油门可实现油门随动，且与比例阀完美匹配，使整车操作时，微动性更优，动作更柔和。
- 设备内置负载保护系统，能够自动控制臂长和角度，提高作业人员的安全性。
- 支腿带有接地指示，防止虚腿，提高安全性。
- 支腿能够实现自动调平，提高工作效率。
- 配备柴油发动机系统，电机系统以及应急手动泵系统，均可为所有动作提供动力。
- 客户可根据需要，选配无痕履带，更加方便室内的使用。
- 吊篮可根据需要进行拆卸或更换，一个或两个人就可轻松拆卸。
- 履带行走机构可向外扩展，提高行走稳定性。
- 可配置拓展接口，连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置)，实现施工全域安防管控，精准预判并定位各类安全风险。



18m直臂式蜘蛛高空作业平台

适用于复杂环境小空间, 作业高度18米。

产品参数

型号	GS18
型 式	柴油机+电机
最大作业高度	18m
最大平台高度	16m
回转角度	360°
最大载重	230kg
最大作业幅度	7.5m (230kg) / 9m (120kg)
整车尺寸	4800mm×900mm×2000mm
	5535mm×1460mm×2000mm (加吊篮)
整车重量	3300kg

